

EPSON STYLUS PHOTO PX810FW

EPSON STYLUS PHOTO PX810FW

Der elegante und intelligente Epson Stylus Photo PX810FW ist ein 4-in-1-Multifunktionsgerät mit hoher Auflösung für den kabellosen Einsatz in Ihrem Zuhause.

Mit diesem 4-in-1-Multifunktionsgerät mit hoher Auflösung drucken, scannen, kopieren und faxen Sie kabellos im ganzen Haus. Das übersichtliche und benutzerfreundliche 19,8 cm große Touchscreen-Display leitet Sie durch alle Funktionen.

Betrachten und drucken Sie Fotos von direkt von der Speicherkarte über den Touchscreen. Die gedruckten Hochglanzfotos übertreffen in ihrer Qualität sogar die mancher Fotolabore. Drucken Sie Fotos im Format von 10 x 15 cm in ca. 10 Sekunden.*² Direktdruck auf geeigneten CDs und DVDs ermöglicht Ihnen eine individuelle Gestaltung. Ferner können Sie mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Min. DIN A4-Dokumente drucken.*²

Faxen, kopieren und scannen Sie problemlos mehrere Dokumente über den automatischen Dokumenteneinzug. Die beiden Papierkassetten nehmen Papier im Format DIN A4 sowie Fotopapier anderer Formate auf. Dadurch müssen Sie nicht jedes Mal das Papier neu einlegen, wenn Sie zwischen Foto- und Dokumentdruck wechseln.

Hinzu kommt der wirtschaftliche Aspekt. Sparen Sie Papier durch automatisches beidseitiges Drucken. Zudem drucken Sie kostengünstig mit separaten Einzelpatronen – Sie ersetzen nur die verbrauchte Farbe.



- Kabelloses Drucken, Scannen und Faxen*⁶ im ganzen Haus
- Schnelle und einfache Bedienung mit dem 19,8 cm großen Touchscreen-Bedienfeld
- Fotos in Laborqualität
- Automatischer Dokumenteneinzug zum schnellen Scannen, Kopieren und Faxen mehrseitiger Dokumente
- Separate Papierkassetten für DIN A4- und Fotopapier – der ständige Papierwechsel entfällt
- Sparen Sie Papier durch den automatischen beidseitigen Druck
- Wirtschaftlich drucken mit separaten Einzelpatronen – Sie ersetzen nur die verbrauchte Farbe



EMPFOHLENE TINTEN*¹

EPSON CLARIA PHOTOGRAPHIC INK

Epson Claria Photographic Ink ist eine innovative Farbstofftinte. Sie erzielt brillante Ausdrücke durch den besonders großen Farbraum und sanfte Abstufungen. Diese Technologie ist die ideale Ergänzung zu den neuesten Spiegelreflex- und Kompaktkameras.

- T0801 ● T0802 ● T0807
- T0803 ● T0804
- T0805 ● T0806



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

DRUCKTECHNOLOGIE Druckmethode Düsenkonfiguration Tröpfchengröße Tintentechnologie	6-Farbtintenstrahl drucker, Epson Micro Piezo™-Drucktechnologie Black 180 Düsen, restliche Farben je 180 Düsen (Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan, Light Magenta) Mindestens 1,5 pl mit Advanced Variable-sized Droplet-Technologie Epson Claria Photographic Ink
DRUCKAUFLÖSUNG	Bis zu 5760 x 1440 optimierte dpi mit RPM (Resolution Performance Management) auf geeigneten Medien
DRUCKGESCHWINDIGKEIT DIN A4, Text, monochrom DIN A4, Text, Farbe 10 x 15 cm Foto	Bis zu 40 Seiten/Min.*2 Bis zu 40 Seiten/Min.*2 Ca. 10 Sek.*2
SCANMETHODE Auflösung Technologie Sensortyp Druckgeschwindigkeit	4800 x 4800 dpi DIN A4-Flachbettscanner CIS DIN A4, monochrom: 300 dpi 1,1 ms/Zeile, 600 dpi 1,6 ms/Zeile DIN A4, Farbe: 300 dpi 2,5 ms/Zeile, 600 dpi 4,7 ms/Zeile
COMPUTERUNABHÄNGIGER BETRIEB LC-Display Unterstützte Speicherkarten	19,8 cm großer Touchscreen mit integriertem, 8,9 cm großem Farbdisplay Compact Flash (nur Speicherkarte), MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo*3, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo*3, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo*3, SD, SDHC, MiniSD*3, MiniSDHC*3, MicroSD*3, MicroSDHC*3, Multi Media Card, MMC plus, MMC mobile*3, MMC micro*3, xD-Picture Card, xD-Picture Card Typ M, xD-Picture Card Typ M+, xD-Picture Card Typ H
SCHNITTSTELLEN USB Wi-Fi-Funktion Netzwerkanschluss Sonstiges	Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard Wireless LAN IEEE 802.11b/g – kompatibel mit 802.11n*4 Verkabeltes LAN IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T) PictBridge Optionaler Bluetooth-Adapter (Code: C12C824383)
WIRELESS-SICHERHEITSFUNKTIONEN	WEP – 64 Bit, WEP – 128 Bit WPA – PSK (TKIP) – kompatibel mit WPA2, WPA – PSK (AES) – kompatibel mit WPA2
FAXFUNKTION Faxtyp Faxgeschwindigkeit Faxauflösung Fehlerkorrekturmodus Schnellwahltasten zum Faxen (max.) Seitenspeicher Faxübertragungsgeschwindigkeit	Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe) Bis zu 33,6 kbps Standard (200 x 100), Fein (200 x 200), Foto (200 x 200 mit Fehlerdiffusion) CCITU/ITU Group3-Fax mit Fehlerkorrekturmodus 60 Namen und Nummern Bis zu 180 Seiten (ITU-T, Tabelle Nr. 1) Ca. 3 Sek. pro Seite
AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG Maximale Dokumentgröße Papiertyp Papierstärke Maximale Anzahl der Seiten	DIN A4 Nur Normalpapier 60 bis 95 g/m ² 30 (basierend auf Xerox-P 64 g/m ²)
PAPIERMANAGEMENT Papierkassetten Kapazität Medienformat Seitenränder Beidseitiger Druck CD-/DVD-Druck	2 Hauptkassette: 120 Blatt Normalpapier DIN A4 (75 g/m ²) Fotopapierkassette: 20 Blatt Epson Premium Glossy Photo Paper DIN A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Breitbildformat 16:9, Letter, Legal, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, benutzerdefiniert, Umschläge: Nr.10, DL, DIN C6 0 mm oben, links, rechts und unten über benutzerdefinierte Einstellungen im Druckertreiber*5 J (automatisch) 8 cm, 12 cm
TINTENPATRONEN Empfohlene Tintenpatronen*1 Ebenfalls erhältlich	6 Einzelpatronen Black Cyan Magenta Yellow Light Cyan Light Magenta T0801 T0802 T0803 T0804 T0805 T0806 T0791 T0792 T0793 T0794 T0795 T0796
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN Leistungsaufnahme Betriebsspannung	Ca. 26 W (eigenständiger Kopierbetrieb) (ISO/IEC24712-Muster) Ca. 5,5 W (Energiesparmodus) ENERGY STAR®-zertifiziertes 4-in-1 220-240V Wechselspannung
BETRIEBSSYSTEME	Windows 2000/XP/XP-x64/Vista/7, Mac OS ab Version 10.3.9
GARANTIE	Standard: 1 Jahr Carry-In-Service Optional: Epson Coverplus 3 Jahre erweiterte Garantie
ALLGEMEINE DATEN Abmessungen (B x T x H) Gewicht Geräuschpegel	466 x 458 x 198 mm 11,3 kg (ohne Tintenpatronen und Netzkabel) 4,9 B nach ISO7779-Testmuster mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus 34 dB(A) (gemäß ISO9296)
SOFTWARE	Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Print CD, Epson Fax Utility, Epson NetEasy-Setup, Epson Web-To-Page (nicht kompatibel mit Windows Vista, XP x64 und Mac OS X), ABBYY FineReader® 6.0 Sprint Plus (PC), ABBYY FineReader® 5.0 Sprint Plus (Mac)

*1 Empfohlene Tintenpatronen. Eine Übersicht aller verwendbaren Epson Tintenpatronen finden Sie unter www.epson.de, www.epson.at oder www.epson.ch
*2 Genauere Informationen erhalten Sie unter www.epson-europe.com
*3 Adapter erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
*4 Übertragungsrate ist auf 802.11g begrenzt und funktioniert im Frequenzband von 2,4GHz
*5 Sonst: 3 mm oben, links, rechts und unten
*6 PC-Fax ist nicht kompatibel mit Macs

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min aus dem deutschen Telekom-Festnetz. Abweichungen aus anderen Festnetzen und Mobilfunknetzen sind möglich. Details erfahren Sie von Ihrem Provider)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp/Min)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON STYLUS PHOTO PX810FW

LIEFERUMFANG

- Drucker Epson Stylus Photo PX810FW
- 6 Einzelpatronen
- Epson Photo Paper Pack
- Software-CD
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung
- Anleitung zur Netzwerkeinrichtung
- Faxhandbuch
- Symbolaufkleber für Bedienfeld
- Garantiedokument
- USB-Kabel für Wi-Fi-Installation
- Netzkabel
- Telefonkabel

EMPFOHLENES PAPIER

Mit der Epson Micro Piezo™-Tintenstrahltechnologie erzielen Sie auf einer Vielzahl von Papierarten ausgezeichnete Ergebnisse. Dabei sind Sie ganz flexibel und drucken genau das, was Sie möchten. Epson bietet eine Reihe von Druckmedien zur Auswahl. Sie erhalten Epson Druckmedien in verschiedenen Formaten und Grammaturen.



OPTIMALE ERGEBNISSE ERZIELEN SIE MIT EPSON ORIGINAL TINTEN UND MEDIEN.



Better Products for a Better Future®

EPSON®