

Stylus PRO 7500



Großer EPSON Druck bis A1+

Der EPSON Stylus PRO 7500 bringt die millionenfach bewährte Druckqualität der EPSON Micro Piezo™ Technologie jetzt auch mit neuen, extrem farbstabilen EPSON Tinten. Drucken und proofen Sie in fotorealistischer Qualität mit bis zu 1440 dpi bis zum Format A1+ bei einer maximalen Papierbreite von 24" (610 mm).

Top Facts

- Hervorragende fotorealistische 6-Farb-Druckqualität
- Simulation aller bedeutenden Standardoffset-Druckprozesse u.a. durch großen Farbraum möglich
- Extrem hohe Kurz- und Langzeitfarbstabilität auch bei starken klimatischen Schwankungen
- Für outdoorfähige Drucke bis 24" (610 mm) Papierbreite
- Druck auf Kartonage bis 1,5 mm möglich, Kosten- und Zeitersparnis durch Wegfallen des aufwendigen Aufziehens
- Hohe Druckgeschwindigkeit: bis 5 m² pro Stunde
- Einfache und sichere Handhabung
- Millionenfach bewährte EPSON Micro Piezo™ Technologie
- Überzeugende Garantieleistungen und komfortabler Service
- Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis

Stylus PRO 9500



Einfach großartig: perfekter Druck bis B0+

Der EPSON Stylus PRO 9500 geht aufs Ganze. Denn er bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Ideen auf bis zu 44" breiten Druckmedien (1118 mm) zu verwirklichen. Und das in absolut professioneller fotorealistischer Druckqualität – und in Top-Geschwindigkeit. Denn dank Bi-Direktionaldruck und Optimierung des Druckweges verarbeitet der EPSON Stylus PRO 9500 bis zu 6 m² pro Stunde.


Top Facts

- Hervorragende fotorealistische 6-Farb-Druckqualität
- Simulation aller bedeutenden Standardoffset-Druckprozesse u.a. durch großen Farbraum möglich
- Extrem hohe Kurz- und Langzeitfarbstabilität auch bei starken klimatischen Schwankungen
- Für outdoorfähige Drucke bis 44" (1118 mm) Papierbreite
- Druck auf Kartonage bis 1,5 mm möglich, Kosten- und Zeitersparnis durch Wegfallen des aufwendigen Aufziehens
- Hohe Druckgeschwindigkeit: bis 6 m² pro Stunde
- Einfache und sichere Handhabung
- Millionenfach bewährte EPSON Micro Piezo™ Technologie
- Überzeugende Garantieleistungen und komfortabler Service
- Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis



Stylus PRO 7500

Druckermethode	EPSON Micro Piezo™ Tintenstrahltechnologie im Drop-on-Demand-Verfahren
Druckqualität	Fotorealistische Druckqualität auf Basis des EPSON Perfect Picture Imaging Systems
Anordnung der Düsen	64 Düsen (Schwarz); 320 Düsen (Farbe, 64 Düsen x 5 Farben)
Druckauflösung	1440 dpi x 720 dpi max.
Druckgeschwindigkeit	Bis 5 m ² /h
Tintensystem	6-Farb-System mit 6 separaten Tintenpatronen (110 ml/Farbe)
Medienmanagement	1 Rollenpapierhalter, autom. Papierabschneider, manuelle Einzelblatzzufuhr
Rollenabmessungen	Kerndurchmesser: 5,08 cm (2"), optional 7,62 cm (3"); Außendurchmesser: unter 150 mm
Medienarten	Doubleweight Matte Paper, Glossy Photo Paper, Premium Glossy Photo Paper, Premium Semiglossy Photo Paper, Water Color Radiant White, Glossy Film, Synthetic Paper, Adhesive Synthetic Paper etc.
Medien	Rollenpapier: Medienbreite: 210–610 mm, Medienlänge: 210–2020 mm, Mediendicke: 0,08–0,5 mm (bei Plain Paper: 0,08–0,11 mm); Cut sheet: Mediengröße: A4/LTR-A1+, Medienbreite: 210–610 mm, Medienlänge: 297–914 mm, Mediendicke: 0,08–0,5 mm (bei Plain Paper: 0,08–0,11 mm); Posterboard: Mediengröße: B2, Medienbreite: 515 mm, Medienlänge: 728 mm, Mediendicke: bis 1,5 mm
Druckränder	3 mm (oben/Seite), 3 mm (unten/Rolle), 14 mm (unten/Blatt)
Eingangspuffer	10 MB
Emulation	ESC/P2 Raster
Schnittstellen	Standard: Parallele Centronics-8-Bit-Schnittstelle (unterstützt IEEE 1284, Nibble/ECP Mode); USB; optional: Expansionslot (Typ-B-Schnittstellen, z.B. Ethernet 10BaseT/100BaseTx Autosensing, Firewire IEEE 1394)
Druckkapazität	20000 Seiten (DIN A1)
Umgebungsbedingungen	Temperatur: 10–35 °C; Luftfeuchtigkeit: 20–80% RH
Elektrische Anschlusswerte	Eingangsspannung: AC 220–240 V; Eingangsfrequenz: 50–60 Hz; Leistungsaufnahme: unter 100 W (Betrieb), unter 15 W (Stand-by)
Rechnerumgebung	Windows 95/98/NT4.0/2000: (CPU: Pentium II 300 MHz oder höher, Speicher: 128 MB RAM, HDD: 400 MB oder mehr freier Speicher); Macintosh: (CPU: Power PC604e oder höher, Mac OS: 7.6.1., Speicher: 20 MB oder mehr, 40 MB oder mehr, wenn Hintergrunddruck eingeschaltet ist; HDD: 400 MB oder mehr freier Plattenplatz)
Druckertreiber/Unterstützte Betriebssysteme	Mac OS 7.6.1., MS Windows 95/98/NT4.0/2000
Standardzubehör	1x Versorgungskabel, 1x Rollenpapierspindel (2"), 1x Rollenpapierhalter, 1x Tintenpatronen (jeweils eine für Schwarz, Gelb, Magenta, Cyan, Hellmagenta, Hellcyan), 1x Druckertreiber, 1x Rollenpapiermuster (Doubleweight Matte Paper, 5m), 1x Benutzerhandbuch, 1x Papierschneideklinge
Optionen	Ständer etc.
RIP-Unterstützung	Optionale RIP Station 5100 Serie II; umfangreiche RIP-Unterstützung führender Anbieter
Gerätedaten	Abmessungen (B x T x H): 1100 x 572 x 560 mm; Gewicht: 43,5 kg
Garantie	1 Jahr Vor-Ort-Garantie (optional erweiterbar auf 36 Monate Vor-Ort-Garantie)



Stylus PRO 9500

Druckermethode	EPSON Micro Piezo™ Tintenstrahltechnologie im Drop-on-Demand-Verfahren
Druckqualität	Fotorealistische Druckqualität auf Basis des EPSON Perfect Picture Imaging Systems
Anordnung der Düsen	64 Düsen (Schwarz); 320 Düsen (Farbe, 64 Düsen x 5 Farben)
Druckauflösung	1440 dpi x 720 dpi max.
Druckgeschwindigkeit	Bis 6 m ² /h
Tintensystem	6-Farb-System mit 6 separaten Tintenpatronen (220 ml/Farbe)
Medienmanagement	2 Rollenpapierhalter, autom. Papierabschneider, manuelle Einzelblatzzufuhr
Rollenabmessungen	Kerndurchmesser: 5,08 cm (2"), optional 7,62 cm (3"); Außendurchmesser: unter 150 mm
Medienarten	Doubleweight Matte Paper, Glossy Photo Paper, Premium Glossy Photo Paper, Premium Semiglossy Photo Paper, Water Color Radiant White, Glossy Film, Synthetic Paper, Adhesive Synthetic Paper etc.
Medien	Rollenpapier: Medienbreite: 297–1118 mm, Medienlänge: 720–4500 mm, Mediendicke: 0,08–0,11 mm; Cut sheet: Mediengröße: A3–B0+, Medienbreite: 297–1118 mm, Medienlänge: 420–1580 mm, Mediendicke: 0,08–0,11 mm; Posterboard: Mediengröße: B1 (Landscape)/B2 (Portrait), Medienbreite: 1118 mm/515 mm, Medienlänge: 728 mm, Mediendicke: bis 1,5 mm
Druckränder	3 mm (oben/Seite), 3 mm (unten/Rolle), 14 mm (unten/Blatt)
Eingangspuffer	18 MB
Emulation	ESC/P2 Raster
Schnittstellen	Standard: Parallele Centronics-8-Bit-Schnittstelle (unterstützt IEEE 1284, Nibble/ECP Mode); serielle Macintosh-Schnittstelle (1,8 Mbps); optional: Expansionslot (Typ-B-Schnittstellen, z.B. Ethernet 10BaseT/100BaseTx Autosensing, Firewire IEEE 1394)
Druckkapazität	18000 Seiten (B1)
Umgebungsbedingungen	Temperatur: 15–35 °C; Luftfeuchtigkeit: 30–80% RH
Elektrische Anschlusswerte	Eingangsspannung: AC 220–240 V; Eingangsfrequenz: 50–60 Hz; Leistungsaufnahme: unter 100 W (Betrieb), unter 30 W (Stand-by)
Rechnerumgebung	Windows 95/98/NT4.0: (CPU: Pentium II 300 MHz oder höher, Speicher: 128 MB RAM, HDD: 1,2 GB oder mehr freier Speicher); Macintosh: (CPU: Power PC604e oder höher, Mac OS: 7.6.1., Speicher: 25 MB oder mehr, 40 MB oder mehr, wenn Hintergrunddruck eingeschaltet ist; HDD: 1,2 GB oder mehr freier Plattenplatz)
Druckertreiber/Unterstützte Betriebssysteme	Mac OS 7.6.1., MS Windows 95/98/NT4.0
Standardzubehör	1x Versorgungskabel, 2x Rollenpapierspindel (2"), 2x Rollenpapierhalter, 1x Tintenpatronen (jeweils eine für Schwarz, Gelb, Magenta, Cyan, Hellmagenta, Hellcyan), 1x Druckertreiber, 1x Rollenpapiermuster (Doubleweight Matte Paper, 5m), 1x Papierablage, 1x Benutzerhandbuch, 1x Papierschneideklinge, 1x Montagewerkzeug
Optionen	Automatische Aufwickleinheit etc.
RIP-Unterstützung	Optionale RIP Station 5100 Serie II; umfangreiche RIP-Unterstützung führender Anbieter
Gerätedaten	Abmessungen (B x T x H): 1688 x 699 x 1259 mm; Gewicht: 96 kg inkl. Ständer
Garantie	1 Jahr Vor-Ort-Garantie (optional erweiterbar auf 36 Monate Vor-Ort-Garantie)

EPSON STYLUS™ PRO 7500/PRO 9500

EPSON STYLUS™ PRO 7500/PRO 9500

EPSON Deutschland GmbH
Zülpicher Straße 6
D-40549 Düsseldorf
Kaufberatung: +49 (0)180/5234150 (0,24 DM/Min.)
Telefax: +49 (0)211/5047787
Internet: <http://www.epson.de>

EPSON Deutschland GmbH · Niederlassung Österreich
Concorde Business-Park/B4
A-2320 Schwechat/Wien
Kaufberatung: +43 (0)810/200124
08.00–18.00 Uhr: max. 0,93 öS/Min.
18.00–08.00 Uhr, Sa. & So.: max. 0,42 öS/Min.
Internet: <http://www.epson.at>

Beratungszeiten: Mo.–Fr. 9.00–21.00 Uhr
Sa. & So. 10.00–16.00 Uhr


EPSON bietet Ihnen eine große Auswahl hochwertiger Laser-, Tintenstrahl-, Nadel-, Einbau- und POS-Drucker, POS-Systeme, Handy Computer, Scanner, digitale Kameras, Daten-Video-Projektoren, Roboter und vieles mehr.

EPSON COVERPLUS

- Optionale Garantieverlängerung auf 3 Jahre
- Vor-Ort-Service möglich
- 8 Stunden Reaktionszeit/nächster Arbeitstag
- Service-Hotline



EPSON und EPSON Stylus sind eingetragene Marken der Seiko-EPSON Corporation.
Die in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten anderer Hersteller können geschützte Marken sein.
Achten Sie beim Kauf darauf, dass sich die original EPSON Seriennummer auf der Rückseite des Gerätes befindet.
Druckfehler, Irrtümer, Verfahrens- und Programmänderungen vorbehalten.



Drupa-Edition

Tintenstrahldrucker

Fotorealistischer Großformatdruck von A4 bis B0+
für die vielfältigsten Einsatzgebiete mit Micro Piezo™ Technologie

COLOUR YOUR LIFE

EPSON

