

EPSON® AcuLaser™ C1900

Technische Daten

TEILENUMMERN	
EPSON AcuLaser C1900	C11C485001BA 32 MB, 200-Blatt-Multifunktionskassette, 500-Blatt-Kassette, 10/100BaseTX-Netzwerkanschluss
EPSON AcuLaser C1900PS	C11C485001BB 96 MB, Adobe® PostScript® 3™, 200-Blatt-Multifunktionskassette, 500-Blatt-Kassette, 10/100BaseTX-Netzwerkanschluss
EPSON AcuLaser C1900 WiFi	C11C485001BC 96 MB, automatische Duplexeinheit, 200-Blatt-Multifunktionskassette, 500-Blatt-Kassette, 10/100BaseTX-Netzwerkanschluss
AcuLaser C1900 WiFi	C11C485001BD 32 MB, 200-Blatt-Multifunktionskassette, 500-Blatt-Kassette, 10/100BaseTX-Netzwerkanschluss (für Kabel) und externer EpsonNet Druckserver für 802.11b Wireless – Euro-Version
ALLGEMEINE DATEN	
Auflösung	bis zu 600 dpi, 2400 dpi durch EPSON AcuLaser Color 2400 RIT
Druckgeschwindigkeit (Seiten pro Minute)	bis zu 16 Seiten/Min. in SW, 4 Seiten/Min. in Farbe (A4)
Prozessor	PowerPC 300 MHz
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck	bis zu 14 Sekunden in SW, 25 Sekunden in Farbe
Aufwärmzeit	180 Sekunden
PAPIERMANAGEMENT	
Standardpapiereingabe	Multifunktionskassette - A4, A5, B5, Letter, Half Letter, GLT, Executive, Monarch, C10, DL, C5, C6, IB5, benutzerdefinierte Größe (92 bis 216 mm x 210 bis 297 mm) - Bis zu 200 Blatt EPSON Farblaserpapier, Normalpapier und Recycling-Papier - Bis zu 10 Briefumschläge - Bis zu 50 Blatt Etiketten, starkes Papier, EPSON Farblaserfolien und EPSON beschichtetes Farblaserpapier - 60 bis 163 g/m ² für Normalpapier, 91 bis 163 g/m ² für Etiketten 500-Blatt-Papierkassette - A4 - EPSON Farblaserpapier, Normalpapier und Recycling-Papier - 60 bis 90 g/m ²
Standardpapierausgabe	200 Blatt, bedruckte Seite nach unten
Optionales Papiermanagement	Duplexeinheit (C12C813881) - A4, Letter - EPSON Farblaserpapier, Normalpapier und Recycling-Papier - 60 bis 90 g/m ²
Bedruckbarer Bereich	Gesamter Papierbereich abzüglich 4 mm Rand auf allen Seiten
SCHRIFTARTEN	
	ESC/Page: 84 skalierbare Fonts + 7 Bitmap-Fonts, 17 Barcode-Fonts PCL: 80 skalierbare Fonts + 7 Bitmap-Fonts ESC/P2: 10 Schriftarten FX: 8 Schriftarten IBM: 8 Schriftarten
NLSP	(National Language Support Programme) Wird als Standard im Font-ROM der Haupteinheit unterstützt.
SCHNITTSTELLEN	
	- Bidirektionale IEEE 1284-Parallelschnittstelle mit Kompatibilitäts-, Nibble- und ECP-Modus - interner EpsonNet Druckserver für 10/100BaseTX Ethernet Protokolle - TCP/IP (LPR, FTP, IPP, PORT9100) - IPX - Microsoft Network (SMB) Novell NetWare (NDS Print Server, Bindery Print Server, Remote Printer) - EtherTalk - Universal Serial Bus (USB) 1.1-kompatibel Hinweis: Nur Macintosh-Systeme, die mit USB-Anschluss ausgestattet sind und unter Mac OS 8.1 oder höher arbeiten, sowie Windows Me/98/2000/XP unterstützen die USB-Schnittstelle. - 1 freier EPSON Typ-B-Steckplatz - Externer EpsonNet Druckserver für 802.11b Wireless (nur AcuLaser C1900WiFi)
Sonstige Optionen	6-GB-Festplattenlaufwerk (C12C823921)

SPEICHER	
Standard	32 MB RAM
Maximum	1 GB RAM
Speichererweiterung	2 Steckplätze (ein Steckplatz bereits belegt mit 32 MB RAM – ein Steckplatz frei) Unterstützte RAM-Größen: 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB
Speichertyp	PC133-kompatibler Standardspeicher
DRUCKERSPRACHENEMULATION	
Standard	ESC/Page Colour L34, GL2, ESC/P2, FX, I239X, ESC/Page (Schwarzweißmodus)
Optionale Emulation	Adobe® PostScript® 3 (C12C832531). Diese Option gehört bei C1900PS zur Standardausstattung. Hinweis: Bei Installation des Adobe® PostScript® Kit werden 64 MB RAM zusätzlich benötigt.
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN (Betrieb)	
Temperatur	Betrieb: 10 bis 35 °C (50 bis 95 °F) Lagerung: 0 bis 35 °C (32 bis 95 °F)
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 15 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung: 10 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit
Geräuschpegel	Max. 39 dB im Bereitschaftsmodus, max. 54 dB beim Druck Kein Geräusch (Hintergrundgeräusch) im Energiesparmodus (Energy Star-Modus)
SICHERHEIT UND VORSCHRIFTEN	
Sicherheitsstandards	Richtlinie 73/23/ EEC EN 60825-1 EN 60825-1 EN 60825-1
Elektromagnetische Verträglichkeit	Richtlinie 89/336/ EEC EN 55022 Klasse B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Elektrische Leistungsaufnahme	Entspricht den internationalen Energy Star-Richtlinien.
Ozonkonzentration	Max. 0,02 mg/m ³ (entspricht den Richtlinien für das Umweltsiegel „Blauer Engel“)
Ozonproduktion	Entspricht der Richtlinie UL 478, 5. Druck
Materialien	Entspricht den Schweizer Umweltschutzgesetzen (enthält kein CdS)
Chemische Vorschriften	Entspricht OSHA, TSCA und EINECS
ZUVERLÄSSIGKEIT UND HALTBARKEIT	
Maximales monatliches Druckvolumen	35.000 Seiten
HALTBARKEIT DER VERBRAUCHSMATERIALIEN*	
Entwickler-Toner	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb:
-Kassetten (A4 bei 5 % Deckung)	Toner-Kassette mit einer Kapazität von - 4.500 Seiten Startkassette: 1.500 Seiten
Photolettereinheit	45.000 Seiten in SW, 11.250 Seiten in Farbe
Resttonerbehälter	25.000 Seiten in SW, 6.250 Seiten in Farbe
Transfer Belt-Einheit	210.000 Seiten in SW, 52.500 Seiten in Farbe
WARTUNGSELEMENT*	
Fixiereinheit	120.000 Seiten <i>*Bei diesen Zahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von Seiten, die ohne Unterbrechung nacheinander ausgedruckt werden. Bei einem nicht kontinuierlichen Druck kann die Ergiebigkeit geringer sein.</i>
SYSTEMANFORDERUNGEN	
PC	CPU: Pentium 233 MHz (PII 450 MHz empfohlen) RAM: 64 MB (96 MB empfohlen) 500 MB freier Festplattenspeicherplatz Schnittstellen: - IEEE1284 ECP-Modus - USB - 10/100BaseTX Ethernet
Mac	CPU: PowerPC G3 233 MHz (500 MHz empfohlen) RAM: 128 MB Schnittstellen: - USB - EtherTalk
ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN	
Nennspannung	220 V bis 240 V ±10%
Nennfrequenz	50 Hz bis 60 Hz ± 3 Hz
Nennstromstärke	Weniger als 7 A
Leistungsaufnahme (Betrieb)	352 Wh (Durchschnitt)
Leistungsaufnahme (Bereitschaftsmodus)	107 Wh (Durchschnitt)
Leistungsaufnahme (Energiesparmodus)	Weniger als 12 W
ABMESSUNGEN (H x B x T):	
Haupteinheit	(einschl. 500-Blatt-Papierkassette) 526 x 469 x 521 mm
Duplexeinheit	330 x 96 x 340 mm
GEWICHT	
Haupteinheit	(einschl. 500-Blatt-Papierkassette) 34,3 kg (einschließlich Verbrauchsmaterialien)
Duplexeinheit	2 kg
GARANTIE	
Standardgarantie	1 Jahr mit Vor-Ort-Service
Optionale Garantie	EPSON CoverPlus 3 Jahre Erweiterte Garantie mit Vor-Ort-Service SEEDG0060



EPSON Deutschland GmbH

Zülpicher Straße 6
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 01805/23 41 50 (0,12 €/Min.)
Service-Line: 01805/23 41 10 (0,12 €/Min.)
Telefax: +49 (0) 2 11/5 04 77 87
Internet: <http://www.epson.de>

EPSON in Österreich

(siehe EPSON Deutschland GmbH)
Info-Line: 0810/20 01 24 (0,07 €/Min.)
Service-Line: 0810/20 01 13
Internet: <http://www.epson.at>

EPSON in der Schweiz

Info-Line: 0848 44 88 90 (CH Lokaltarif)
Service-Line: 0848 44 88 20 (CH Lokaltarif)
<http://www.epson.ch>

Beratungszeiten:

Mo.-Fr. 09.00–21.00 Uhr
Sa., So. und an Feiertagen 10.00–16.00 Uhr

ISO 9001: 2000 BVQI Zertifizierungs-Nummer 80678
ISO 14001 BVQI Zertifizierungs-Nummer 80679

